

L'avvolgibile **BLOCKSHUTTER EI120** è un sistema che garantisce l'integrità e la tenuta all'isolamento termico per 120 minuti.

L'avvolgibile tagliafuoco **BLOCKSHUTTER EI120** è composta da **elementi** orizzontali in acciaio zincato, con un'altezza di 110 mm e uno spessore di almeno 50 mm, per un peso di 42 kg/mq; vengono agganciati tra loro e fissati alle estremità da fermastecche in acciaio zincato per impedirne lo slittamento e garantire l'uniformità una volta chiusa la serranda. L'ultimo elemento è corredato da un robusto profilo ad U con guarnizione termoespandente. Le doghe hanno un riempimento formato da tre strati di silicato altamente performante, che garantiscono, dopo due ore di esposizione al fuoco secondo la norma di prova EN 1634-1, una temperatura media misurata che non supera i 90°C dal lato non esposto al fuoco, determinando così una classe T5 secondo la CEI 31-35 (Tab. 5.5-A)

Le **guide laterali di scorrimento** sono realizzate in acciaio zincato hanno una dimensione di 120 x 122 mm, da installare a 80 mm dall'estremità della muratura (valore valido fino a 6,00 mt di larghezza). Le guide sono divise in due parti, la prima da fissare alla muratura e la seconda, riempita con silicato coibente per garantire l'isolamento termico di almeno 20 mm di spessore, con guarnizioni termoespandenti di sigillatura.

Il **sistema di sospensione** è composto da due robuste staffe in acciaio a cui è innestato l'albero di sostegno di 323 mm di diametro su cui si arrotola il manto. Quest'ultimo è tenuto fermo ed invitato nelle guide laterali da un tubo di pressione posizionato dalla parte interna dell'avvolgimento, dalla parte esterna invece è presente un tubolare con guarnizioni termoespandenti per sigillare e contenere le fiamme. Completa la protezione frontale un particolare sistema a labirinto che congiunge il tubolare frontale al manto avvolgibile.

L'avvolgibile **BLOCKSHUTTER EI120** viene normalmente fornita con **motore** trifase 400V - IP54 con sistema detto Gravity fail safe, con rinvio a catena, che fa in modo che la serranda scenda a velocità controllata, anche in caso di mancanza di corrente. Per il funzionamento in Gravity fail safe è obbligatorio installare un avvisatore acustico previsto dalla normativa EN 12604.

La **centralina di controllo** è dotata di batteria tampone che garantisce, in caso di mancanza di corrente, l'alimentazione dell'elettrofreno per evitare una discesa non voluta.

La centralina è predisposta per il collegamento all'impianto di rilevazione di allarme antincendio, rilevazione fumi o temperatura. Dotata di pulsantiera incorporata, salita/discesa/stop.

L'informazione soprariportata è soggetta a modifiche/correzioni/integrazioni da parte del produttore, in base alle normative in vigore, senza obbligo di preavviso

BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL

In alternativa, viene fornito un motore trifase 400V con manovra manuale a catena, in questo caso però, è obbligatorio prevedere un gruppo di continuità (a carico del committente) per la manovra ad allarme attivato. La **centralina** (senza batteria tampone) è predisposta per il collegamento all'impianto di rilevazione di allarme antincendio, rilevazione fumi o temperatura. Dotata di pulsantiera incorporata, salita/discesa/stop.

Fissaggio in oltreluce su muratura con barre filettate da Ø12, densità muratura di almeno 450 Kg/m³, 200 mm di spessore.

A richiesta: manovra automatica, cassonetto coprirotolo e verniciatura in tinta RAL.

L'avvolgibile **BLOCKSHUTTER EI120** raggiunge la **CLASSE 2 di SPINTA A VENTO** secondo la normativa EN 13241-1.

L'avvolgibile **BLOCKSHUTTER EI120** è **CERTIFICATA CE** secondo le normative **EN 16034:2014, EN 13241:2003 + A2:2016**

L'informazione soprariportata è soggetta a modifiche/correzioni/integrazioni da parte del produttore, in base alle normative in vigore, senza obbligo di preavviso

BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL

Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italia
Tel: +39 0438.4985 • Fax: +39 0438.498540 • Web site: www.blackfireitaly.it • E-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: 00532460268 • Numero R.E.A. TV-125284