

BLOCKCURTAIN DA150 - DH60 / MOBILE

La tenda tagliafumo **BLOCKCURTAIN DA150 - DH60** è stata testata per una durabilità fino a 60 minuti a 1000 °C e fino a 150 minuti a 600°C, hanno la funzione di controllo dei fumi e gas nocivi ad integrazione del sistema di estrazione fumi, convogliando il fumo verso sistemi di evacuazione (es. evacuatori di fumo)

BLOCKCURTAIN DA150 - DH60 è una tenda tagliafumo mobile e flessibile a scomparsa, normalmente avvolta. Di serie viene fornita all'interno di un cassonetto in acciaio zincato (le dimensioni dello stesso sono variabili a seconda della grandezza della tenda e dai requisiti di installazione).

Il **tessuto/telo** è realizzato con fibra di vetro resistente ad alte temperature, rivestito in polvere poliuretanica non infiammabile ambo i lati; ha un peso di 460 gr/mq. Disponibile in 3 colori (grigio, bianco e nero)

Il telo, una volta aperto, viene tenuto in tensione da un terminale da 50 mm posto su tutta la larghezza della tenda, la cui pesantezza viene calibrata a seconda delle dimensioni della stessa; questo elemento viene fornito verniciato in tinta RAL 9010 (standard).

Le **guide laterali di scorrimento sono opzionali** e realizzate in acciaio zincato di 2,0 mm di spessore, hanno come dimensione standard 120 x 70 mm e, tramite un tubo posto all'interno a cui il tessuto è agganciato in tutta altezza, lo scorrimento del telo stesso risulta lineare assicurandone una adeguata tensione.

BLOCKCURTAIN DA150 - DH60 viene normalmente fornita con **motore** tubolare da 24 V inserito nell'avvolgimento all'interno del cassonetto, che garantisce maggior linearità e compattezza sia estetica che funzionale.

La tenda scende in posizione aperta a velocità controllata, grazie al sistema Gravity fail safe in seguito all'avvio del segnale di allarme od in caso di mancanza di corrente.

La **centralina di controllo**, sempre in dotazione, ha la possibilità di controllare più moduli ed è corredata di batteria tampone nel caso manchi l'alimentazione principale.

Fissaggio in luce od oltreluce su muratura con viti e tasselli metallici.

A richiesta: Guide laterali, verniciatura RAL delle guide e verniciatura terminale in tinte diverse dal RAL 9010

La tenda tagliafumo **BLOCKCURTAIN DA150 - DH60** è **CERTIFICATA CE** secondo la normativa:

EN 12101-1:2005/A1:2006

L'informazione soprariportata è soggetta a modifiche/correzioni/integrazioni da parte del produttore, in base alle normative in vigore, senza obbligo di preavviso

BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL