

BLOCKCURTAIN EW90

La tenda tagliafuoco **BLOCURTAIN EW90** è stata testata per garantire l'integrità a 1000°C per 120 minuti (grado E) e la tenuta all'irraggiamento termico per 90 minuti (grado W).

BLOCURTAIN EW90 è una tenda tagliafuoco mobile e parzialmente flessibile, a scomparsa, realizzata in un unico modulo, normalmente avvolta e fornita all'interno di un **cassonetto** di acciaio zincato spesso 1,2 mm di sezione variabile, a partire da 220 x 220 mm.

Il **tessuto/telo** composto da fibra di vetro rinforzato da cavi di acciaio, con una copertura su entrambi i lati di uno strato di poliuretano; ha un peso di 1120 g/mq.

Il telo, una volta aperto, viene tenuto in tensione da un terminale in alluminio estruso da 50 mm di larghezza con contrappeso, la cui pesantezza viene calibrata a seconda delle dimensioni della tenda, l'elemento viene fornito verniciato RAL 9010 (standard).

Le **guide laterali di scorrimento** sono in acciaio zincato di 2,0 mm di spessore, hanno come dimensione standard 120 x 70 mm e, tramite un tubo posto all'interno a cui il tessuto è agganciato in tutta altezza, lo scorrimento del telo stesso risulta lineare assicurandone una adeguata tensione.

La tenda tagliafuoco **BLOCURTAIN EW90** viene normalmente fornita con **motore** tubolare da 24V inserito nell'avvolgimento, all'interno del cassonetto, in modo da garantire la maggior linearità e compattezza sia estetica che funzionale.

La tenda **BLOCURTAIN EW90** scende in posizione aperta a velocità controllata, grazie al sistema di Gravity fail safe in seguito all'avvio del segnale di allarme o in caso di mancanza di corrente.

La **centralina di controllo**, sempre in dotazione, ha la possibilità di controllare più moduli ed è corredata di batteria tampone nel caso manchi l'alimentazione principale, grado di isolamento IP56.

Fissaggio in luce od oltreluce su muratura con viti e tasselli metallici, densità muratura di almeno 1990 Kg/m³, 190 mm di spessore.

A richiesta: verniciatura RAL delle guide e verniciatura terminale in tinte diverse dal RAL 9010

La tenda tagliafuoco **BLOCURTAIN EW60** è **CERTIFICATA CE** secondo le normative:

EN 16034-1:2014, EN 13241:2016

L'informazione soprariportata è soggetta a modifiche/correzioni/integrazioni da parte del produttore, in base alle normative in vigore, senza obbligo di preavviso

BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL