

UNIKA EI 60

La tenda tagliafuoco modello **UNIKA EI60**, è stata testata per garantire l'integrità a 1000 °C (*grado E*) e una tenuta all'isolamento termico (*grado I*). La tenuta all'isolamento termico del lato opposto al fuoco, garantisce una temperatura media massima di 140 °C.

E' composta da un manto costruito da più strati di tessuto in fibra di vetro rinforzata da cavi di acciaio e fibre intumescenti.

Lo scorrimento del manto avviene tramite dei carrelli agganciati al tessuto che si spostano su guide laterali dalla particolare forma che ne permette l'alloggiamento in due sezioni distinte.

Viene fornita con motore 230V, non necessita di batterie tampone, ha integrata la logica di comando, dispone di manovra manuale di emergenza a catena.

Il motore funziona in Gravity fail safe, grazie a questo sistema, la tenda scende in posizione di chiusura a velocità controllata, in seguito all'avvio del segnale di allarme o in caso di mancanza di corrente.

Fornitura zincate, a richiesta può essere verniciate a fuoco in tinta RAL.

UNIKA EI60, E' UNA TENDA COSTRUITA COMPLETAMENTE IN ITALIA!

La tenda tagliafuoco **UNIKA EI 60**, è **CERTIFICATE CE**
secondo le normative: **EN 16034:2014, EN 13241:2003 + A2:2016 STANDARD**