

SCHEDA TECNICA / VOCE CAPITOLATO

La tenda tagliafuoco modello PRATIKA EI₁ 30 - EI₂ 60 - EW 90 è stata testata per garantire l'integrità a 1000 °C (grado E) e una tenuta all'isolamento termico (grado I) e 90 minuti all'irraggiamento (grado W). La tenuta all'isolamento termico del lato opposto al fuoco, garantisce una temperatura media massima di 140 °C.

MANTO

È composta da un manto in finitura Simil RAL 9006 non verniciabile di colore diverso, costruito da più strati di tessuto in fibra di vetro rinforzata da cavi di acciaio e fibre resistenti al fuoco. All'interno del tessuto, per permettere una corretta tensione verticale e per evitare che il tessuto si arricci, il contrappeso viene integrato nel fondo ed è invisibile all'esterno. Lo scorrimento del manto avviene tramite dei carrelli agganciati al tessuto che si spostano su guide laterali dalla particolare forma che ne permette l'alloggiamento in guida.



Normalmente il manto rimane avvolto, non a vista, all'interno del cassonetto per scendere solo in caso di test o allarme. Le parti metalliche come guide e cassonetto sono fornite zincate ma a richiesta possono essere fornite preverniciate simil RAL 8019, 9002, 9010, 9006 o eventuali verniciate a fuoco in tinta RAL a scelta.

MOTORE

La tenda tagliafuoco PRATIKA viene fornita con motore tubolare, è inserito nell'avvolgimento all'interno del cassonetto, in modo da garantire la maggior linearità e compattezza sia estetica che funzionale. **La centralina di controllo, sempre in dotazione**, funziona a 230V ed è dotata di batterie tampone in caso di assenza di alimentazione.

Il motore funziona in Gravity Fail Safe: grazie a questo sistema, la tenda scende in posizione di chiusura a velocità controllata, in seguito all'avvio del segnale di allarme o in caso di mancanza di corrente.

ACCESSORI A RICHIESTA

- extra per cassonetto e guide preverniciate simil RAL 8019 - 9002 - 9010 – 9006. Rilevatori fumo e termici

FISSAGGIO

Il fissaggio della tenda PRATIKA può essere eseguito su muratura o in alternativa su struttura flessibile normalizzata, altro grande vantaggio della nostra tenda. La prova eseguita in laboratorio, ha visto passare con successo il test con struttura tubolare 100×100×3 mm e due lastre Knauf GKF da 15 mm di spessore a protezione.

È ONERE DEL CLIENTE il corretto dimensionamento delle strutture di sostegno in funzione del peso della tenda da installare.

E' requisito essenziale che il prodotto sia fabbricato esclusivamente in Italia.

NORMATIVA

La tenda tagliafuoco **PRATIKA** risponde alle normative comunitarie ed è **marcata CE**, è **conforme** quindi alla **normativa EN 16034:2014, EN 13241:2016** attestando l'idoneità alle prove eseguite presso il laboratorio autorizzato APPLUS e T2I. Conforme ai **requisiti EN 12604** per la protezione del personale durante il movimento gravitazionale non sorvegliato. **Testata secondo norma EN 1634-1, ha ottenuto la classificazione EI₁ 30, EI₂ 60, EW 90 secondo norma EN 13501-2**



Viene fornita con dichiarazione di prestazione DOP.

PRATIKA EI₁30 - EI₂60 - EW90 è una tenda costruita completamente in Italia.



BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL

L'informazione soprariportata è soggetta a modifiche/correzioni/integrazioni da parte del produttore, in base alle normative in vigore, senza obbligo di preavviso

BLACKFIRE® è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL
Via Campolongo N.1/E • Zona Industriale Ramera • 31010 • Mareno di Piave • Treviso • Italia
Tel: +39 0438.4985 • Web site: www.blackfireitaly.it • E-mail: info@blackfireitaly.it
P.I. – C.F. – REG. IMP.: 00532460268 • Numero R.E.A. TV-125284